

Spezifikation für die Erstellung von Druck- und Layoutdaten

Hinweise zur Lieferung von Druck- und Layoutdaten

1.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Hinweise / Vorgaben sollen die Einhaltung nach Stand der Technik wirtschaftlichen und Qualität sichernden Produktionsablauf gewährleisten.

Die Verantwortlichkeit für Inhalt und sachliche Richtigkeit sowie für den tatsächlichen Bildaufbau gelieferter Dokumente liegt beim Auftraggeber bzw. Lieferanten.

Bei Datenübernahme ist anhand von Tests der reibungslose Produktionsablauf sicherzustellen.

Insbesondere ist die Farbraumangleichung des Proofs zu beachten.

1.2 Hinweise für die Datenübernahme und verwendete Programme

Die Farbangaben sind in Pantone C oder HKS anzugeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Farbe **Schwarz** nur in geringen Maße bzw. in dünnen Strichstärken auf Vorder- und Rückseite eingesetzt werden darf, da es sonst Probleme mit den Lichtschranken gibt. Im schraffierten Bereich der Karte (siehe Zeichnung) ist ein schwarzer Druck nach Möglichkeit zu vermeiden.

⇒ Kartenformat: 85,6 mm x 54 mm zzgl. 1,5 mm Beschnitt bei randablaufendem Druckbild

⇒ Rasterwerte: 3 % - 92 %

⇒ Farben: 4c/Eurokala, Pantone-C und HKS-K. Schwarze **Flächen** bitte mit 50 % Cyan unterlegen (100 % in Schwarz / 50 % in Cyan)

⇒ Programme:

- Macintosh
 - QuarkXPress bis Version 6.5
 - Illustrator bis Version CS2
 - Freehand bis Version MX
 - Photoshop bis Version CS2
- Windows
 - CorelDraw bis Version 12*
 - *Bei Dateien aus CorelDraw ist folgendes zu beachten: Die Dateien sind im Format .ai (Adobe Illustrator) zu exportieren und die verwendeten Schriften sind in Linien (Pfade) umzuwandeln.
- Die in den oben genannten Programmen importierten Bilder sind bitte als TIFF in 300 dpi, 100% Größe im Farbmodus cmyk (Eurokala) anzulegen und immer mitzuliefern.
- Liefern Sie bitte alle im Layout verwendeten Schriften, die nicht in Zeichenwege umgewandelt wurden, sowohl als Bildschirm- als auch als Druckerschriften mit – auch die Schriften, die in importierten EPS-Dateien verwendet wurden.

⇒ Datenaustausch:

- CD-ROM
- E-Mail: kai.drechsel@ica.de oder michael.deba@ica.de
- Bitte überprüfen Sie die Daten vor dem Versand auf Vollständigkeit. Diese Überprüfung findet sinnvollerweise auf einem System statt, welches **nicht** für die Erstellung der Vorlagen benutzt wurde, um user- oder systemspezifische Voreinstellungen ausschließen zu können.

⇒ Legen Sie bitte einen Ordner mit Ihrem Firmennamen an. Dieser Ordner muss folgendes enthalten: die Layoutdatei, alle verwendeten Zeichensätze (Bildschirm- **und** Druckerzeichensätze), alle Bilddaten und eventuell verwendete EPS-Dateien.

WICHTIG: Ein Cromalinabzug oder Proof ist unbedingt beizufügen. Eventuelle Fehler werden sichtbar und die Farbwiedergabe kann kontrolliert werden.

Bitte markieren Sie innerhalb der Dateien weder die Kartenbegrenzung noch den Stand von Chips, Magnet- und Unterschriftsstreifen durch eine Umrandung, es sei denn, es handelt sich um ein grafisches Element, das gedruckt werden soll.

Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen um jedes Layout ein 2 mm breiter, druckfreier Rand gelegt werden muss. Der weiße Rand dient dazu, die Haftung des Kartenoverlays zu erhöhen.



Beispielkarten mit weißem Rand

